



LE/DoP-Nr. **2H Acryl 150-1**

1. Kenncode des Produkttyps: 2H Acryl 150
2. Ident. Nr.: Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck: 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Arylatdispersion; nicht-tragender Dichtstoff für externe und interne Anwendungen: Fugen in der Fassade, EN 15651-1 Typ F ext-int
4. Hersteller: Manfred Häussler GmbH
Linsenhalde 19
71364 Winnenden
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Notifizierte Stelle: SKZ TeConA GmbH (NB-Nr. 1213) hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfung durchgeführt und den Prüfbericht aus gestellt.
8. ETA: nicht relevant
9. Erklärte Leistung:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	$\leq 3 \text{ mm}$	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	$\leq 25 \%$	EN 15651-1: 2012-12
Adhäsions-/Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	$\geq 100 \%$	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Winnenden, den 03.06.2014

Andreas Häussler (Geschäftsführer)