TECHNISCHES DATENBLATT
Stand 10/2014

HÄUSSLER

2H DELTACLEAN R20



Produktinformation

PVC-Reiniger.

Anwendungsbereich

2H Deltaclean R20 wird als nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum zur Reinigung von PVC-hart-, Renolitfolienkaschierten-, PUR-Profilen und PVC-Hartschaum-Platten, z.B. Forex® in Fachbetrieben eingesetzt. **2H Deltaclean R20** ist besonders geeignet zur Reinigung von Staub, Klebstoffresten der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren, frischem PUR-Schaum und frischen Dichtstoffresten sowie Teer-/Bitumenspritzern. Das eingebaute Antistatikum verhindert wirksam die rasche Wiederverschmutzungsneigung der Profiloberflächen. **2H Deltaclean R20** ist aufgrund der guten Verträglichkeit auf vielen Kunststoffoberflächen* verbunden mit der antistatischen Wirkung auch besonders für den Messebau, die Schilderindustrie u.v.a. kunststoffverarbeitende Bereiche bestens geeignet.

Anwendung

Die Reinigung von trockenen Oberflächen erfolgt mittels trockenen, nicht flusenden, nicht färbenden Tüchern aus Zellstoff oder Baumwolle. Bei stärkeren Verschmutzungen siehe Verarbeitungshinweise im Technischen Merkblatt **2H Deltaclean R10** (leicht anlösend).

*Wichtige Hinweise

- Bei allen nicht im technischen Merkblatt genannten Kunststoffoberflächen empfehlen wir vor Anwendung ausreichende Eignungsversuche durchzuführen!
- Bei Verwendung des Reinigungsmittels zur Vorreinigung von Materialoberflächen vor Auftragen von Adhäsionsklebstoffen oder Dichtungsmassen, kann das eingebaute Antistatikum u.U. die Adhäsionseigenschaften negativ beeinflussen!

Lagerung

2H DELTACLEAN R20 Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Manfred Häussler GmbH · Linsenhalde 19 · 71364 Winnenden
Tel.: 07195/58912 0 · Fax: 07195/63220 · info@haeussler-dichtstoffe.de · www.haeussler-dichtstoffe.de

TECHNISCHES DATENBLATT
Stand 10/2014

HÄUSSLER

2H DELTACLEAN R20

Lieferform

1000 ml Metall-Flasche, Verpackungseinheit 10 Flaschen je Karton

10 l Metall-Kanister

30 l Metall-Kanister

200 l Metall-Spundlochfässer

Zubehör

Als Zubehör liefern wir unsere nichtfärbenden Zellstoff-Reinigungstücher auf Rolle mit praktischem Abreisspender. Zur sparsamen Verarbeitung von Lösemittelreinigern aus Großgebinden empfehlen wir unseren Sparanfeuchter/Sicherheitsspender (4 l Volumen) zu verwenden.

Kennzeichnung

2H Deltaclean R20 Alu-Reiniger ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe, aromatenfrei und frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen
Dichte	nach EN 542 bei +20 °C, ca. 0,71 g/cm^3
Mindestverarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Flammpunkt	-14 °C
Zündtemperatur	+260 °C

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG. Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlichere Art. Diese Unterlage ersetzt frühere Ausgaben.

Manfred Häussler GmbH · Linsenhalde 19 · 71364 Winnenden
Tel.: 0 71 95 / 58 91 20 · Fax: 0 71 95 / 6 32 20 · info@haeussler-dichtstoffe.de · www.haeussler-dichtstoffe.de